



Sécateur ESUS

Caractéristique	ESUS 300	ESUS 400	ESUS 550
Poids	à partir de 440 kg	à partir de 960 kg	à partir de 1750 kg
Diamètre de coupe	jusqu'à 35 cm	jusqu'à 45 cm	jusqu'à 60 cm
Hauteur	90 cm	150 cm	180 cm
Largeur	75 cm	145 cm	160 cm
Profondeur	140 cm	195 cm	220 cm
Première ligne	250 bars - 100- 120L/min	290 bars - 140- 160L/min	290 bars - 140-160L/min
Deuxième ligne	30 à 45 L/min	200 bars - 30 à 45 L/min	200 bars - 30 à 45 L/min
Alimentation hydraulique 1ère ligne	2 x 3/4" Mâle BSP	2 x 3/4" Femelle BSP	2 x 1" Femelle BSP
Alimentation hydraulique 2e ligne	2 x 1/2" Mâle BSP	2 x 1/2" Femelle BSP	2 x 1/2" Femelle BSP
Drain	1x 1/2" Femelle BSP	1x 1/2" Femelle BSP	1x 1/2" Femelle BSP
Ligne électrique 24 V	NON	Avec option Accumulation	Avec option Accumulation
Poids porte-outil	6 à 13 tonnes	12 à 22 tonnes	20 à 30 tonnes
Option Rotation infinie	OUI	OUI	OUI
Option Accumulateur	NON	OUI	OUI
Option Double-débit	OUI	OUI	OUI
Vitesse de coupe (avec option Db)	0,9 SEC	1,5 SEC	1,9 SEC
Flexibles protégés	OUI	OUI	OUI
Véritable grappin forestier	OUI	OUI	OUI
Axe de pivot surdimensionné	OUI	OUI	OUI
Limiteur de jeu réglable (patins bronze)	OUI	OUI	OUI